















| | |
|---|---|
|  | Hlavný prívod, resp. spoločné trasy |
|  | Svetelné obvody, káble N2XH -J 3x1,5 mm ² . V prípade spínačov osvetlenia N2XH -O 2x1,5 mm ² , resp. -O 3x1,5 mm ² . Uložené v káblových trasách |
|  | Zásuvkové obvody - káble N2Xh -J 3x2,5 mm ² , zásuvky 230V/16A. Uložené v káblových trasách |
|  | Škatuľa inštalačná s viečkom a svorkovnicou. Škatule inštalujte na prístupných miestach za účelom prehliadky a údržby |
|  | Zdola nahor, resp. zhora nadol idúce vedenie medzi poschodiami – stúpačka |
|  | S – spínač č. 1 - jednopólový nástenný ,10A 250V , IP20 vo výške 1200 mm nad podlahou, farba biela. Prívodný kábel N2XH -O 2x1,5 mm ² uložený v káblovej trase |
|  | Spínač 6- striedavý zapustený 10A , 250V , IP20, vo výške 1200 mm nad podlahou, farba biela. Prívodný kábel N2XH -O 3x1,5 mm ² uložený v káblovej trase |
|  | S – spínač č. 5 - lustrový nástenný 10A , 250V , IP20, vo výške 1200 mm nad podlahou, farba biela. Prívodný kábel N2XH -O 3x1,5 mm ² uložený v káblovej lište |
|  | Spínač 7- krížový vo výške 1200 mm nad podlahou. farba biela. Prívodný kábel 2x N2Xh -O 3x1,5 mm ² uložený v káblovej trase |
|  | Spínač trojpólový s inštalačnou krabicou a upevňovacou sponou , vo výške 1200 mm nad podlahou. |
|  | X dvojnásobná, x jednonásobná zásuvka s clonkami zapustená 16A, 250V 2x 2P+PE, IP20 vo výške 1200 mm nad podlahou, farba biela. Prívodný kábel N2XH -J 3x2,5 mm ² uložený v káblovej trase |
|  | Elektrický rozvádzač |
|  | Svietidlo žiarovkové, žiarivkové, LED, stropné, závesné, nástenné . |
|  | Svietidlo žiarivkové stropné, nástenné . |
| 1,4 | Poradové číslo obvodu |
| 1 číslica | Poradové číslo obvodu v rozvádzači |
| 2 číslica | Poradové číslo vývodu v obvode |
| Sp | Spínač pohybu umiestnený v strope resp.integrovaný v svietidle |
| HOP | Hlavná ochranná prípojnica |
| A | Svietidlo Greenlux LED Virgo 840 40W prisadené resp. zapustené do podhľadu |
| Nu | Svietidlo núdzového osvetlenia LED 12W, so zabudovaným zdrojom energie. Prívodný kábel N2XH -J 3x1,5 mm ² |